



Шпатлевка Интерьерная

ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО ЛАТЕКСА

Мастер

Выпускаемые объемы

литры	килограммы
1	1,5
2,5	3,75
10	15

Расход

1 кг/м² на один слой, при толщине слоя 1 мм

Описание

Мелкозернистая тонкослойная шпатлевка на основе акрилового латекса, готовая к применению, для полного и частичного шпатлевания поверхностей стен и потолков из бетона, штукатурки, кирпича, и других строительных плит *во внутренних условиях*.

Объектами применения могут быть любые поверхности жилых и общественных зданий и сооружений с нормальной влажностью.

Отличные адгезионные свойства. Разносится до «нулевой» толщины.

Преимущества

- легко наносится
- отлично шлифуется
- обладает повышенной эластичностью
- отсутствие резкого неприятного запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая полноценность
- высокая адгезия

Подготовка поверхности

Поверхность очистить и обеспылить.

Непрочные держатся покрытия, например известковые, удалить.

Слабые поверхности предварительно должны быть отреставрированы.

Пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой Kraffa «Универсальная».

Последующая окраска рекомендуется акриловыми красками Kraffa серий Professional и/или Classic или оклейка обоями.

Методы нанесения

Шпатлевка наносится шпателем при t° не ниже +5°C.

Разбавитель

Вода

Время высыхания

При t° +20°C и влажности воздуха 50% 2 часа, при повышенной влажности воздуха продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов

Условия нанесения

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C

Условия хранения

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t° от +5° до +25°C

Меры безопасности

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации RU. 72.ОЦ.01.008.Е.000004.09.10

ТУ 2316-003-23182386-97

ВАК-002

Производитель: ООО "Тех-Колор" 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
Тел.: (3452) 500-790

www.kraffa.ru

Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции