



Интерьерное декоративное покрытие

ДЛЯ СТЕН БЕЛОЕ МАТОВОЕ

DECORATIVE BESCHICHTUNGEN FÜR INNENARBEIT

Выпускаемые объемы

килограммы

18

Расход

0,7-1,2 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Описание

Высококачественное тонкодисперсное акриловое покрытие идеальной белизны для декоративной отделки стен во внутренних условиях.

Декоративное покрытие является густым однородным составом, который **наносится специальными способами, создавая уникальные рельефы на поверхности.**

Легко наносится на бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, зашпаклеванные и прочие пористые поверхности, **образуя единую бесшовную декоративную поверхность.**

Объектами применения могут быть офисы, холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты и т.д. с нормальной влажностью, а также любые жилые помещения.

Преимущества

- простое в применении
- **множество художественных решений**
- **легко колеруется** универсальными пигментными пастами
- легко окрашивается или покрывается лаком (для придания поверхности большей прочности и необходимого визуального эффекта)
- отсутствие запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая безопасность
- высокая адгезия
- не желтеет в процессе эксплуатации
- быстрое время высыхания

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50-55
Время высыхания t (+20 ±0.5) °C, час	1
Степень перетира (мкм, не более) ГОСТ 6589	40
Адгезия, баллы ГОСТ 15140	1-2
Формирование основных свойств пленки, час	24
Плотность пленки, г/см ³	1,55 – 1,65
Плотность композиции, г/см ³	1,8
Условная вязкость ВЗ-246, не менее по ГОСТ 8420	25
Класс опасности (малоопасные вещества)	4

Подготовка поверхности

Поверхность очистить и обеспылить.

Неокрашенные ранее минеральные поверхности грунтовать подходящей грунтовкой. Например, грунтовкой **Kraffa Универсальная**, при необходимости выровнять **шпатлевкой серии Kraffa Professional**.

Старые покрытия промыть мыльным или содовым раствором, затем чистой водой и просушить. Старые поверхности, окрашенные ранее масляной краской зашлифовать для придания шероховатости.

Непрочные держащиеся покрытия, например известковые, удалить.

Технология нанесения

Перед применением состав перемешать, при необходимости разбавить холодной водой (не более 5% от общего объема). Наносить при t° не ниже +8°C и влажности воздуха 50%.

Варианты нанесения: ручным или машинным способом, валиком или равномерным слоем шпателем с последующим разнесением порононовым валиком для получения необходимого визуального эффекта. Возможно использование такого инструмента как терка, гребешок, губка, ракель и пр. Нанесение кистью дает более мелкий узор.

В связи с тем, что условия и способы нанесения имеют множество вариантов и не входят в зону контроля производителя – он не несет ответственности за результат.

Разбавитель/очистка инструмента

Вода

Рекомендуемая влажность поверхности

Минеральная подложка – не более 8% (по СНИП 3.04.01-87)

Древесина и материалы на её основе – от 6 до 12%

Время высыхания

При t° +20°C и влажности воздуха 50% 1 час.

Полное высыхание 24 часа.

Окончательный набор прочности пленки 21 день.

Условия нанесения

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C

Условия хранения

Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t° выше +5°

Меры безопасности

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации KG.11.01.09.008.E.001495.05.20

ТУ 2316-008-32032556-2017

ВАК-20

Произведено по заказу и под контролем ООО «Тех-Колор»
Поставщик: ООО «Тех-Колор» 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
тел.: (3452) 500-790, e-mail: 500790@bk.ru
www.kraffa.ru

Производитель: ООО «ТД «Лакокрасочные материалы», РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 9

Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции