

Шпатлевка Высокопрочная

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО
ЛАТЕКСА МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
БЕЛАЯ



современные краски
с отличными экологическими
характеристиками



Расход на один слой, при толщине 1 мм, кг/м ²	1
Базовый цвет	белый
Запах	нет
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	2 ± 0,5
Время высыхания, час	2
Условия применения	внутри/снаружи
Розничная цена за 1 кг, руб.	65,33



ПРЕИМУЩЕСТВА


разносится до «нулевой» толщины



рекомендована для помещений
с повышенной влажностью
(подземные гаражи, лоджии, подвалы и т.п.)



для всех типов минеральных
строительных плит



образует очень прочное покрытие,
обладающее повышенной
стойкостью к истиранию

сочетается с различными
красками и грунтовками







FESTSPACHTEL FÜR INNEN- UND AUßENARBEIT ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ МАСТЕР-Ф


Мелкозернистая шпатлёвка на основе акрилового латекса, готовая к применению. Обладает отличными адгезионными свойствами. Разносится до «нулевой» толщины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для полного и частичного шпатлевания поверхностей стен и потолков из бетона, штукатурки, кирпича и других строительных плит в местах, защищенных от интенсивного воздействия природных осадков (дождь, снег, град), а также для внутренних помещений с повышенной влажностью. Объектами применения могут быть гаражи, лоджии, поверхности стен под навесом, чердаки и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | |
|---|---|
| + высокая адгезия | + отсутствие токсичных |
| + экологическая полноценность | и пожароопасных компонентов |
| + отсутствие резкого неприятного запаха | + образует прочное, хорошо шлифуемое покрытие |
| + быстро высыхает | + легко наносится на поверхность |



ПРИМЕНЕНИЕ	ВНУТРИ	✓	РАСХОД	1 кг/м ²
	СНАРУЖИ	✓	ПЛОТНОСТЬ	1,5 кг/л
РАЗБАВИТЕЛЬ	ВОДА		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ВОДА

Благодарим Вас, что Вы выбрали шпатлёвку серии **Kraffa Professional**. Эта линейка продукции **Kraffa** создана для особо высоких профессиональных требований к отделочным материалам. Все продукты маркой **Kraffa** произведены на водной основе, в соответствии с современными передовыми немецкими технологиями, с использованием лучшего сырья. Вы можете быть уверены, что приобрели товар, который соответствует высоким европейским требованиям по качеству, безопасности и экологической чистоте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев
в плотно закрытой таре
при t° от +5° до +25°C

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



РАСХОД

1 кг/м² на один слой при толщине слоя 1 мм.
Рекомендуемая толщина нанесения — не более 2 мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить. Слабые поверхности предварительно должны быть отреставрированы. Пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать подходящей грунтовкой, например, универсальной грунтовкой **Kraffa**.

Последующая окраска красками, например **Kraffa** серии Classic или Professional.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевка наносится шпателем на сухую поверхность при t° воздуха и подложки не ниже +5°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При t° +20°C и влажности воздуха 50% — 2 часа, при повышенной влажности воздуха продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При случайном попадании в глаза или на слизистую оболочку обильно промыть водой во избежание возможного раздражения. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации
продукции № RU.72.ОЦ.01.008.Е.000004.09.10
ТУ 2316-003-23182386-97

BAK-001

Производитель: ООО «Тех-Колор»
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 256, корпус 2
Тел./факс: (3452) 500-790

www.teh-color72.ru
www.kraffa.ru

