

# Шпатлевка Интерьерная

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО  
ЛАТЕКСА МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  
БЕЛАЯ




современные краски  
с отличными экологическими  
характеристиками



Расход на один слой, при толщине 1 мм, кг/м <sup>2</sup>	1
Базовый цвет	белый
Запах	нет
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	2 ± 0,5
Время высыхания, час	2
Условия применения	внутри
Розничная цена за 1 кг, руб.	42,00



## ПРЕИМУЩЕСТВА



легко наносится

отлично шлифуется

разносится до «нулевой» толщины

обладает повышенной эластичностью

для всех типов минеральных  
строительных плит

экологически полноценна

сочетается с различными  
красками и грунтовками







Благодарим Вас, что Вы выбрали шпатлёвку серии **Kraffa Professional**. Эта линейка продукции **Kraffa** создана для особо высоких профессиональных требований к отделочным материалам. Все продукты маркой **Kraffa** произведены на водной основе, в соответствии с современными передовыми немецкими технологиями, с использованием лучшего сырья. Вы можете быть уверены, что приобрели товар, который соответствует высоким европейским требованиям по качеству, безопасности и экологической чистоте.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев  
в плотно закрытой таре  
при t° от +5° до +25°C

#### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



## WASSERBESTÄNDIGE SPACHTEL FÜR INNENARBEIT

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

### МАСТЕР

Мелкозернистая шпатлёвка на основе акрилового латекса, готовая к применению. Обладает отличными адгезионными свойствами. Разносится до «нулевой» толщины.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для полного и частичного шпатлевания поверхностей стен и потолков из бетона, штукатурки, кирпича и других строительных плит во внутренних условиях. Объектами применения могут быть любые поверхности жилых и общественных зданий и сооружений с нормальной влажностью.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- |   |  |
|---|--|
| + высокая адгезия                       | + отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов |
| + экологическая полноценность           | + образует прочное, хорошо шлифуемое покрытие      |
| + отсутствие резкого неприятного запаха | + легко наносится на поверхность                   |
| + быстро высыхает                       |  |



ПРИМЕНЕНИЕ	ВНУТРИ	✓	РАСХОД	1 кг/м <sup>2</sup>
	СНАРУЖИ		ПЛОТНОСТЬ	1,5 кг/л
РАЗБАВИТЕЛЬ	ВОДА		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ВОДА

#### РАСХОД

1 кг/м<sup>2</sup> на один слой при толщине слоя 1 мм.  
Рекомендуемая толщина нанесения – не более 2 мм.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить. Слабые поверхности предварительно должны быть отстравированы. Пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать подходящей грунтовкой, например, универсальной грунтовкой **Kraffa**.

Последующая окраска красками, например **Kraffa** серии Classic или Professional, или оклейка обоями.

#### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевка наносится шпателем на сухую поверхность при t° воздуха и подложки не ниже +5°C.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При t° +20°C и влажности воздуха 50% – 2 часа, при повышенной влажности воздуха продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При случайном попадании в глаза или на слизистую оболочку обильно промыть водой во избежание возможного раздражения. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.72.ОЦ.01.015.Е.000048.12.11  
ТУ 2316-003-23182386-97

ВАК-50-503

Производитель: ООО «Тех-Колор»  
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 256, корпус 2  
Тел./факс: (3452) 500-790

www.teh-color72.ru  
www.kraffa.ru



современные краски  
с отличными экологическими  
характеристиками