Шпатлевка Интерьерная

ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО ЛАТЕКСА

Мастер

Выпускаемые объемы

литры	килограммы
1	1,5
2,5	3,75
10	15

Расход
1 кг/м² на один слой, при толщине слоя 1 мм

Описание

Мелкозернистая тонкослойная шпатлевка на основе акрилового латекса, готовая к применению, для полного и частичного шпатлевания поверхностей стен и потолков из бетона, штукатурки, кирпича, и других строительных плит *во внутренних условиях*.

Объектами применения могут быть любые поверхности жилых и общественных зданий и сооружений с нормальной влажностью.

Отличные адгезионные свойства. Разносится до «нулевой» толщины.

Преимущества

- легко наносится
- отлично шлифуется
- обладает повышенной эластичностью
- отсутствие резкого неприятного запаха
- отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
- экологическая полноценность
- высокая адгезия

Подготовка поверхности
Поверхность очистить и обеспылить.
Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить.
Слабые поверхности предварительно должны быть отреставрированы.

Пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой Kraffa «Универсальная».
Последующая окраска рекомендуется акриловыми красками Kraffa серий Professional и/или Classic или оклейка обоями.

Методы нанесения
Шпатлевка наносится шпателем при t° не ниже +5°С.

Разбавитель
Вода

Время высыхания
При t° +20°С и влажности воздуха 50% 2 часа, при повышенной влажности воздуха продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов

Условия нанесения
Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°С

Условия хранения
Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре 12 месяцев при t°от +5° до+25°С

Меры безопасности
Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании обильно промыть водой. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации RU. 72.ОЦ.01.008.Е.000004.09.10

ТУ 2316-003-23182386-97

ВАК-002

Производитель: ООО “Тех-Колор” 625014, г.Тюмень, ул. Республики,256, корпус 2
Тел.: (3452) 500-790
www.kraffa.ru, teh-color72.ru
Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции