kraffa professional

Strong

КРАСКА ОСОБО ПРОЧНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ИДЕАЛЬНО БЕЛАЯ

eco современные краски с отличными экологическими характеристиками

РЕКОМЕНДОВАНО для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях

(3452) 500-790
kraffa.ru

kraffa professional

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДОВАНО
для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях

Расход, л/м^2 (по загрунтованной поверхности)	12
Базовый цвет	идеально белый
Запах	нет
Степень блеска	полуматовая/7
Колеровка в пастельные тона (База А)	есть
Колеровка в насыщенные тона (База С)	-
Время высыхания, час	1
Окончательная полимеризация пленки, день	21
Класс стойкости к мокрому истиранию по DIN	2
Розничная цена за 1 кг, руб.	161.54

eco современные краски
с отличными экологическими
характеристиками

(3452) 300-790
kraffa.ru

kraffa professional

ПРЕИМУЩЕСТВА

экологическая безопасность

наличие свидетельства, подтверждающего рекомендацию для использования в детских, школьных, дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях

превосходная водостойкость

отличная стойкость к мокрому истиранию и частой уборке

окрашенную поверхность можно мыть с применением СМС

eco современные краски с отличными экологическими характеристиками

РЕКОМЕНДОВАНО для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях

(3452) 300-790
kraffa.ru

kraffa® professional

ЭТИКЕТКА (основная)

eco современные краски
с отличными экологическими
характеристиками

(3452) 500-790
kraffa.ru

kraffa® professional

ЭТИКЕТКА (контр)

kraffa® professional

Благодарим Вас, что Вы выбрали краску серии **Kraffa Professional**. Эта линейка продукции **Kraffa** создана для особо высоких профессиональных требований к отделочным материалам. Все продукты под торговой маркой **Kraffa** произведены на водной основе, в соответствии с современными передовыми немецкими технологиями, с использованием лучшего сырья. Вы можете быть уверены, что приобрели товар, который соответствует высоким европейским требованиям по качеству, безопасности и экологической чистоте. **Kraffa** удовлетворит требования каждого покупателя от профессионала до «домашнего» дизайнера. Мы верим, что **Kraffa** станет любимой краской для Вас и для всех, кто создает красоту окружающего пространства.

СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца
в плотно закрытой таре
при t° от +5° +25°C

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

A

4 697769 351007

FESTANSTRICHFARBE FÜR INNENARBEIT

ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

СТРОНГ

Высококачественная высокоукрывистая полуматовая акриловая краска идеальной белизны.

Образует прочное долговечное полуматовое покрытие, стойкое к мокрому истиранию. Легко колеруется водными пигментными пастами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски бетона, штукатурки, кирпича, зашпаклёванных поверхностей, ДВП, ДСП и других пористых поверхностей во внутренних условиях, а также для наружных условий в местах, защищенных от прямого попадания дождя, снега, града и т. п. Подходит для окрашивания старых покрытий водно-дисперсионными, масляными, алкидными и другими красками.

Рекомендуется для окраски стен с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, а также любых жилых помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ	ВНУТРИ		✓	РАСХОД	8–12 м²/л
	СНАРУЖИ			ПЛОТНОСТЬ	1,3 кг/л
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА		7		РАЗБАВИТЕЛЬ	ВОДА
	ПОЛУМАТОВАЯ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ВОДА

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ высокая адгезия
+ экологическая полноценность
+ отсутствие резкого неприятного запаха
+ отсутствие токсичных и пожароопасных компонентов
+ прекрасная стойкость к мокрому истиранию
+ не желтеет в процессе эксплуатации
+ превосходная водостойкость
+ быстрое высыхание

РАСХОД

8–12 м²/л на один слой по загрунтованной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить и обеспылить. Неокрашенные ранее минеральные поверхности загрунтовать подходящей грунтовкой, например, универсальной грунтовкой **Kraffa**, при необходимости выровнять шпатлёвкой **Kraffa**. Старые покрытия промыть мыльным или содовым раствором, затем чистой водой и просушить. Старые покрытия масляной краской зашлифовать для придания шероховатости. Непрочно держащиеся покрытия, например известковые, удалить.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Минеральная подложка — не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на её основе — от 6 до 12%.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносить на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5% от общего объема). Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя с промежуточной сушкой 1 час при t° +15 +25°C и влажности воздуха 50%. При t° ниже +15°C и/или повышенной влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При t° +20°C и влажности воздуха 50% — 1 час. Минимальное время достижения водостойкости покрытия — 24 часа после высыхания. Окончательный набор прочности плёнки краски — 21 день.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При случайном попадании в глаза или на слизистую оболочку обильно промыть водой во избежание возможного раздражения. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

Свидетельство о государственной регистрации продукции № BY.70.06.01.008.E.005980.11.13
ТУ 2316-003-23182386-97

ВАК-35

Производитель: ООО «Тех-Колор»
г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, корпус 2, этаж 2, офис 1
Тел./факс: (3452) 500-790

www.kraffa.ru

eco современные краски с отличными экологическими характеристиками

(3452) 500-790
kraffa.ru

kraffa® professional

ОБЪЕКТЫ

КРАСКОЙ Strong БЫЛИ ОКРАШЕНЫ:

Многоквартирные жилые дома
в микрорайоне «Третий
Заречный», г. Тюмень

Завод крупнопанельного
домостроения, ОАО «ТДСК»,
г. Тюмень

Многоэтажные жилые дома
в микрорайоне «Академический»,
г. Екатеринбург