

# KRAFFA WOOD ULTRA

Деревозащитная лазурь  
с декоративным эффектом

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративной отделки деревянных поверхностей, а также защиты от атмосферных воздействий и биологических повреждений. Применяется для наружных и внутренних работ. Для эффективной защиты наносить в 2 слоя.



пчелиный  
воск



льняное  
масло



антисептик



ECO

## Объем:

0,75 л / 2,7 л / 5 л

## Цвета:

белый, бесцветный, сосна, дуб, орех, лиственница, тик, бук, махагон, палисандр.

## Нанесение

Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Наносить состав кистью или краскопультом на сухую, чистую поверхность. При необходимости допускается разбавлять уайт-спиритом.

## Время высыхания

Однослойного покрытия 6–7 часов, повторный слой рекомендуется наносить через 12 часов. Полное высыхание покрытия 24 часа при температуре +20 С°.

## Расход

1 л ≈ 8–10 м<sup>2</sup>

## Состав:

алкидные смолы, льняное масло, воск, пигменты, функциональные добавки.

## Хранение

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в прохладном и недоступном для детей месте.

## Срок хранения

24 месяца

## Утилизация

Не сливать в канализацию, водоемы, на землю. После полного высыхания остатков продукта в банке, он может быть утилизирован в плотно закрытой таре, как бытовой и строительный мусор.

**kraffa**  
wood

ДЕРЕВОЗАЩИТА  
И ДЕРЕВООБРАБОТКА



[kraffa.ru](http://kraffa.ru)



# МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

## НАЗНАЧЕНИЕ

Масло применяется для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: стены, потолки, полки, подголовники и т. д. Не образует плёнку на поверхности, не отслаивается и не шелушится со временем, для обновления не требуется шлифовка. Придает дереву легкой медовой оттенок. Содержит природный антисептик. Паропроницаемо — сохраняет способность древесины «дышать».

## Рекомендовано для:

- Стен и потолков в парной и моечной комнатах;
- Полков и скамеек.

## Основные преимущества:

- Природные компоненты безопасны для людей;
- Стойкое к перепадам температур и влажности;
- Защищает от грибка и плесени;
- Подходит для неотапливаемых помещений.



пчелиный воск



льняное масло



сафлоровое масло



пихтен



ECO

Объем: 0,9 л / 2,5 л

## Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли. Нанесите тонким слоем с помощью кисти, ткани или губки. Через 20 мин. после нанесения поверхность отполируйте вафельным полотном. На следующий день нанесите повторный слой аналогично первому. Через 24 часа протопите баню не парясь, удалите выступившие излишки. Важно! Проследите, чтобы на поверхности не осталось не впитавшегося масла. Баню можно эксплуатировать через 72 часа. Наносить в 1–2 слоя в зависимости от типа и качества обработки древесины. Инструмент очистить раствором тёплой мыльной воды. При нанесении и высыхании масла обеспечьте приток свежего воздуха.

## Время высыхания

При влажности воздуха 70% и температуре +20 С° в течение 12 часов на отлив, полное высыхание в течение трёх дней. Внимание! При понижении температуры время высыхания может возрастать.

## Расход

При нанесении первого слоя 1 л на 12 м², второго слоя 1 л на 20 м². Расход может меняться в зависимости от вида и качества обработки древесины.

## Состав:

сафлоровое масло, льняное масло, пчелиный воск, пихтен, сиккатив (без свинца).

## Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -20 до +25 С°. Предохранять от перегрева. Срок хранения 3 года.

# МАСЛО ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для обработки полов, в помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия температур. В отличие от масла для бань и саун, более стойкое к истиранию. Не образует плёнку на поверхности, древесина остаётся живой и приятной на ощупь. Содержит природный антисептик. Покрытие не отслаивается и не шелушится со временем. Паропроницаемо — сохраняет способность древесины «дышать».

Рекомендовано для: пола в парной и моечной комнатах.

## Основные преимущества:

- Состоит из композиции растительных масел и восков;
- Природные компоненты безопасны для людей и животных;
- Приятно ходить босыми ногами;
- Стойкое к перепадам температур и влажности;
- Защищает от грибка и плесени;
- Износоустойчиво, выдержит высокие нагрузки.



тунговое масло



льняное масло



карнаубский воск



кремнезём



ECO

Объем: 0,9 л / 2,5 л

## Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли. Нанесите тонким слоем с помощью кисти, ткани или губки. Через 20 мин. после нанесения поверхность отполируйте вафельным полотном. На следующий день нанесите повторный слой аналогично первому. Через 24 часа протопите баню не парясь, удалите выступившие излишки. Важно! Проследите, чтобы на поверхности не осталось не впитавшегося масла. Баню можно эксплуатировать через 72 часа. Наносить в 1–2 слоя в зависимости от типа и качества обработки древесины. Инструмент очистить раствором тёплой мыльной воды. При нанесении и высыхании масла обеспечьте приток свежего воздуха.

## Время высыхания

При влажности воздуха 70% и температуре +20 С° в течение 12 часов на отлив, полное высыхание в течение трёх дней. Внимание! При понижении температуры время высыхания может возрастать.

## Расход

При нанесении первого слоя 1 л на 12 м², второго слоя 1 л на 20 м². Расход может меняться в зависимости от вида и качества обработки древесины.

## Состав:

сафлоровое масло, льняное масло, тунговое масло, кремнезём, воск карнаубский, воск пчелиный, пихтен, сиккатив (без свинца).

## Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -20 до +25 С°. Предохранять от перегрева. Срок хранения 3 года.

# МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС

## НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для защиты деревянных террас, беседок, настилов, садовой мебели. Не образует плёнку на поверхности, древесина остаётся живой и приятной на ощупь. Содержит природный антисептик. Покрытие не отслаивается и не шелушится со временем. Паропроницаемо — сохраняет способность древесины «дышать».

## Основные преимущества:

- Состоит из композиции растительных масел и воска;
- Природные компоненты безопасны для людей;
- Защищает от грибка, плесени и атмосферных воздействий;
- Повышенная износоустойчивость;
- Подчёркивает естественную красоту дерева;
- Колеруется в различные цвета.



тунговое масло



льняное масло



карнаубский воск



берёзовый дёготь



ECO

Объем: 0,9 л / 2,5 л

## Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешайте. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли. Нанесите тонким слоем с помощью кисти, ткани или губки. Через 20 мин. после нанесения поверхность отполируйте вафельным полотном. Важно! Проследите, что бы на поверхности не осталось не впитавшегося масла. Через 24 часа нанесите повторный слой аналогично первому. Наносить в 1–3 слоя в зависимости от вида и качества обработки древесины. Возможна колеровка пигментами для натуральных масел, либо универсальными пигментами. Предварительно рекомендуется проверить на совместимость. При колеровке первый слой наносится цветной, последний бесцветный. Инструмент очистить раствором тёплой мыльной воды. При нанесении и высыхании масла обеспечьте приток свежего воздуха.

## Время высыхания

При влажности воздуха 70% и температуре +20 С° в течение 12 часов на отлив, полное высыхание в течение трёх дней. Внимание! При понижении температуры время высыхания может возрастать.

## Расход

При нанесении первого слоя 1 л на 12 м², второго слоя 1 л на 20 м². Расход может меняться в зависимости от вида и качества обработки древесины.

## Состав:

льняное масло, сафлоровое масло, тунговое масло, кремнезём, воск карнаубский, пихтен, дёготь берёзовый, сиккатив (без свинца).

## Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -20 до +25 С°. Предохранять от перегрева. Срок хранения 3 года.